

### Реле давления КР135

- Однополюсный перекидной контакт SPDT мгновенного действия.
- Максимальная нагрузка на контактную группу:

#### **Переменный ток:**

АС1(омическая) – 10 А 440 В

АС3 (электродвигатель) – 6 А 440 В

АС15 (индуктивная) – 4 А 440 В

#### **Постоянный ток:**

DC13 (пост.ток) – 12 Вт 220 В

- Для жидких и газообразных сред с температурой от -40 до +100 С
- Материалы, контактирующие со средой: латунь/бронза

### **Номенклатура реле давления КР1**

Тип	Диапазон настройки, бар	Дифференциал, бар	Класс защиты	Штуцер	Минимальное Количество заказа	Код для заказа	Цена, евро без НДС
КР135	-0,2...8	0,4...1,5	IP30	G1/4A	1	060-121766	54,69
КР135	-0,2...8	0,4...1,5	IP30	G1/2A	1	060-132466	54,69
КР135	-0,2...8	0,4...1,5	IP30	G1/4A	48 или кратно	060-113066	43,64
КР135	-0,2...8	0,4...1,5	IP30	G1/2A	24 или кратно	060-132566	43,64
КР135	-0,2...8	0,4...2,0	IP30	G1/4A	1	060-121966	54,69
КР135	-0,2...8	0,4...1,5	IP55	G1/4A	1	060-315766	64,82

### **Защитная крышка для реле давления КР1 и реле температуры КР**

- Обеспечивает класс защиты IP44

Код для заказа	Цена, евро без НДС
060-003166	6,28